



## MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

### CAPÍTULO 01 Instalacion Electrica Piso

La oferta es para mecanismos Simon27 o similar.

<b>D27HC001</b> 1.001	<b>m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm<sup>2</sup>. Cu</b> m. Derivación individual ES07Z1-K 3x10 mm <sup>2</sup> . (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32 y conductores de cobre de 10 mm <sup>2</sup> . aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor rojo de 1,5 mm <sup>2</sup> (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.						5,00	19,36	96,80
<b>D27IC005</b> 1.002	<b>ud CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)</b> ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda menor a 160 m <sup>2</sup> , formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentación a los siguientes circuitos: C1 alumbrado; C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos varios en baño y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o peines de cableado, totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25.						1,00	301,77	301,77
<b>D27KA001</b> 1.003	<b>ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500</b> ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm <sup>2</sup> ., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.						4,00	27,82	111,28
<b>D27KB001</b> 1.004	<b>ud PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500</b> ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm <sup>2</sup> ., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, mecanismos conmutadores JUNG-506 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.						1,00	53,14	53,14



## MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
D27KC001 1.005	<b>ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-AS 500</b> ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm <sup>2</sup> ., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, mecanismo cruzamiento JUNG-507 U con tecla JUNG-AS 591 y marcos respectivos, totalmente montados e instalados.						1,00	89,32	89,32
D27KD001 1.006	<b>ud PUNTO DOBLE INTERRUP. JUNG-AS 500</b> ud. Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm <sup>2</sup> ., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, doble interruptor JUNG-505 U con tecla JUNG-AS 591-5 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.						1,00	45,96	45,96
D27KE211 1.007	<b>ud P. DOBLE CONMU. LEGRAND GALEA</b> ud. Punto doble conmutador realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm <sup>2</sup> ., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, doble conmutador LEGRAND GALEA blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.						1,00	79,69	79,69
D27LA001 1.008	<b>ud PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-AS 500</b> ud. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm <sup>2</sup> ., incluido caja registro, cajas mecanismos universal con tornillo, mecanismo pulsador JUNG-531 U, tecla con símbolo timbre JUNG AS 591 K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.						1,00	58,32	58,32
D27MA001 1.009	<b>ud TOMA TELÉFONO JUNG-AS 500</b> ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-A 569-1 PLUA, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.						1,00	23,90	23,90



## MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
<b>D27NC001</b> 1.010	<b>ud TOMA TV JUNG-AS 500</b> ud. Toma para televisión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-A 561 PLTV, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.						2,00	26,48	52,96
<b>D27OC001</b> 1.011	<b>ud BASE ENCHUFE SCHUKO JUNG-AS 500</b> ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm <sup>2</sup> ., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema Schuko de JUNG-A 521, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.						15,00	32,47	487,05
<b>D28AG001</b> 1.012	<b>ud FOCO EMP. METALS. MINI 40-60 W F.</b> ud. Foco empotrable Metalsol Mini 40-60 W modelo 0125 de Troll fijo ó similar, con protección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara reflectora (Metalsol) Mini de 40-60 W/220 v. fija, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.						4,00	17,97	71,88
<b>D27OE101</b> 1.013	<b>ud BASE ENCHUFE 25A LEGRAND</b> ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm <sup>2</sup> ., (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.						1,00	65,07	65,07
<b>D27OE150</b> 1.014	<b>ud BASE ENCHUFE 20A LEGRAND</b> ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm <sup>2</sup> ., (activo, neutro protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.						1,00	50,33	50,33

# ELECTRICISTA AUTORIZADO



☎ 634 537 289  
www.electricista24.es

Instalador Electricista Autorizado N° 202354  
C\ La Paloma- N°36-28229-Villanueva del Pardillo  
**Precios Electricistas**

## MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

<b>TOTAL CAPÍTULO 01 Instalacion Electrica Piso. ....</b>								<b>1.587,47</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

=====

No incluye el IVA.